



Верижен сапан 1-рамо, самозаклучваща кука, клас 80

Информация за продукта

Единичен верижен сапан оборудван със самозаклучваща кука. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товаропдемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, примерно с въртящи куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боя, жълта / черна

Стандарт: EN 818-4

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

| Продуктов номер | Диаметър на веригата мм | WLL тон | Примка т |
|-----------------|----------------------------|------------|-------------|
| NKV06101 | 6 | 1,12 | 0,896 |
| NKV07101 | 7 | 1,5 | 1,2 |
| NKV08101 | 8 | 2 | 1,6 |
| NKV10101 | 10 | 3,15 | 2,52 |
| NKV13101 | 13 | 5,3 | 4,24 |
| NKV16101 | 16 | 8 | 6,4 |
| NKV20101 | 20 | 12,5 | 10 |
| NKV22101 | 22 | 15 | 12 |
| NKV26101 | 26 | 21,2 | 16,96 |
| NKV32101 | 32 | 31,5 | 25,2 |

Чертеж

