

## Верижен сапан 3-рамена, куки с предпазен език, клас 100

### Информация за продукта



Троен верижен сапан оборудван с куки с предпазен език. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, приемателно със самозаклчващи куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

[... Read more](#)

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Покритие:** Боя, жълта / черна

**Стандарт:** EN 818-4

**Предупреждение:** Да не се прилага термична обработка

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

## Верижен сапан 3-рамена, куки с предпазен език, клас 100

### Чертеж



### Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на веригата<br>мм | WLL 0-45°<br>t | WLL 45-60°<br>T |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| NKS06301        | 6                          | 2,36           | 1,7             |
| NKS07301        | 7                          | 3,15           | 2,24            |
| NKS08301        | 8                          | 4,25           | 3               |
| NKS10301        | 10                         | 6,7            | 4,75            |
| NKS13301        | 13                         | 11,2           | 8               |
| NKS16301        | 16                         | 17             | 11,8            |
| NKS20301        | 20                         | 26,5           | 19              |
| NKS22301        | 22                         | 31,5           | 22,4            |
| NKS26301        | 26                         | 45             | 31,5            |
| NKS32301        | 32                         | 67             | 47,5            |