

## Куки за заваряване, клас 80



### Информация за продукта

Кука за заваряване към строителни машини, товарни камиони, ремаркета и други.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Покритие:** Боя, жълта

**Стандарт:** EN 1677-1

**Предупреждение:** Да не се прилага термична обработка

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

| Продуктов номер | WLL<br>ТОН | A<br>ММ | W<br>ММ | P<br>ММ | T<br>ММ | L<br>ММ | H<br>ММ | F<br>ММ | Тегло<br>кг |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| КАКО02          | 2          | 5       | 80      | 25      | 20      | 94      | 24      | 34      | 0,8         |
| КАКО03          | 3          | 6       | 115     | 30      | 24      | 105     | 30      | 36      | 1,2         |
| КАКО05          | 5          | 10      | 155     | 34      | 28      | 132     | 43      | 44      | 2,5         |
| КАКО08          | 8          | 12      | 160     | 34      | 38      | 135     | 51      | 51      | 3,3         |
| КАКО10          | 10         | 15      | 200     | 50      | 39      | 167     | 55      | 53      | 5,2         |
| КАКО15          | 15         | 14      | 241     | 54      | 45      | 184     | 67      | 61      | 7,9         |

Чертеж

