



Въртяща кука с предпазен език без лагер, клас 80

Информация за продукта

Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

Благодарение на способността да се върти куката е лесна за привеждане в желаната посока.

Прикрепя се директно към веригата.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-2

Предупреждение: Да не се излага на термична обработка!

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина мм	За верига Ø мм	К мм	Е мм	А мм	В мм	Тегло кг
SALKL6	1,12	138	6	170	22	32,5	22	0,34
SALKL78	2	167	7/8	210	27	35,5	26	0,85
SALKL10	3,15	197	10	247	32	42	34	1,54
SALKL13	5,3	247	13	302	40	50	38,5	3,4
SALKL16	8	305	16	382	45	61	55	5,36
SALKL20	12,5	336	20	418	49	72	61	7,4
SALKL22	15	433	22	527	54	95	95	10,6
SALKL26	21,2	510	26	610	81	122	115	21,4

Чертеж

