

Въртяща кука с предпазен език и лагер, клас 80

Информация за продукта



Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

Благодарение на способността да се върти куката е лесна за привеждане в желаната посока.

Прикрепя се директно към веригата.

... [Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-2


Предупреждение: Да не се излага на термична обработка!

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Въртяща кука с предпазен език и лагер, клас 80

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина мм	За верига Ø мм	A мм	B мм	E мм	M мм	L1 мм	L мм	N мм	C мм	H мм	Тегло кг
SALKL6KL	1,12	-	6	33	33	24	69	138	168	16	11	19	0,65
SALKL78KL	2	170	8	45	36	28	88	170	208	20	13	23	0,95
SALKL10KL	3,15	207	10	53	42	31	105	207	254	23	15	29	1,71
SALKL13KL	5,3	248	13	64	50	40	135	248	305	32	17	38	3,13
SALKL16KL	8	295	16	68	61	45	161	295	367	37	21	45	5,44
SALKL20KL	12,5	356	20	90	74	56	194	356	434	49	25	50	9,5