# Въртяща кука с предпазен език и лагер, клас 80

**Информация за продукта**



Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

Благодарение на способността да се върти куката е лесна за привеждане в желаната посока.

Прикрепя се директно към веригата.

... *Read more*

**Материал:** Стомана
**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността
**Покритие:** Покритие - боя, жълта
**Стандарт:** EN 1677-2
**Предупреждение:** Да не се излага на термична обработка!


**Коефицент на безопасност:** 4:1
**Клас :** 8

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Secures everything in transit™

# Въртяща кука с предпазен език и лагер, клас 80

## Чертеж




## Технически данни

| Продуктов номер | WLL<br>тон | Работна дължина<br>мм | За верига Ø<br>мм | A мм | B мм | E мм | K мм | H мм | Тегло<br>кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALKL6KL | 1,12 | - | 6 | 31,5 | 24 | 22,5 | 112 | 19,5 | 0,65 |
| SALKL78KL | 2 | 170 | 8 | 44,5 | 41 | 25 | 152,5 | 26 | 0,95 |
| SALKL10KL | 3,15 | 207 | 10 | 44,5 | 41 | 25 | 161 | 30 | 1,71 |
| SALKL13KL | 5,3 | 248 | 13 | 50,5 | 43,5 | 35 | 188,5 | 37 | 3,13 |
| SALKL16KL | 8 | 295 | 16 | 63,5 | 58,5 | 43 | 243 | 46,5 | 5,44 |
| SALKL20KL | 12,5 | 356 | 20 | 70 | 67 | 53 | 286 | 56,5 | 9,5 |

© October 2026 - All Rights Reserved