

Кука с ухо и предпазен език, клас 80

Информация за продукта



Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

... [Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-2


Предупреждение: Да не се излага на термична обработка!

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Кука с ухо и предпазен език, клас 80

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина мм	За верига Ø мм	К мм мм	Е мм мм	Ф мм мм	Р мм мм	А мм мм	Тегло кг
SALK6	1,12	76	6	116	20,5	10	30	20	0,3
SALK78	2	90	7/8	141,5	26	12	38,5	25	0,4
SALK10	3,15	117	10	173,5	26	12	38,5	34,5	0,9
SALK13	5,3	152	13	217,5	39	19	55	43	1,7
SALK16	8	178	16	252	43	25	64	50	3,2
SALK20	12,5	226	20	305	56,5	26	87	61	5,8
SALK22	15	249	22	344	61	30	97,5	68	8,5
SALK26	21,2	284	26	392,5	77	38	112,5	63	13
SALK32	31,5	346	32	480	102	37	112	88	17
SALK36	40	400	36	n.530	109	-	-	72	32,3
SALK40	50	430	40	n.580	124	-	-	84	47

Кука с ухо и предпазен език, клас 80

Резервни части

Продуктови кодове за ремонтни комплекти,
включващи предпазен език, пружина, болт и гайка.

Подходящ за куки със следните продуктови кодове

SALKVO6S

SALK6

SALKVO78S

SALK78

SALKVO10S

SALK10

SALKVO13S

SALK13

SALKVO16S

SALK16

SALKVO20S

SALK20

SALKVO22S

SALK22

SALKVO26S

SALK26

SALKVO32S

SALK32