

## Единична скъсяваща халка, клас 80

### Информация за продукта



Скъсяваща халка, снабдена с интегрирана система за скъсяване на веригата, когато не са необходими скъсяващи куки.

Главната връзка може да бъде премахната от веригата.  
Прахово покритие.

Произведена е в съответствие със стандарт EN 1677.

Коефициентът на безопасност: 4:1.

[... Read more](#)

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

**Покритие:** Покритие - боя, жълта

**Предупреждение:** Да не се подлага на топлинна обработка!


**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8



## Единична скъсяваща халка, клас 80

### Чертеж



### Технически данни

| Продуктов номер | WLL<br>тон | За верига Ø<br>мм | E мм | D мм | R мм | H мм | M мм | L мм | Тегло<br>кг |
|-----------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| NOR8L           | 0,95       | 6                 | 8    | 51   | 40   | 107  | 109  | 144  | 0,46        |
| NOR10L          | 1,58       | 8                 | 10   | 78   | 56   | 151  | 133  | 196  | 1,3         |
| NOR13L          | 3,22       | 10                | 12   | 81   | 69   | 148  | 167  | 234  | 1,89        |