# Верижна лебедка

**Информация за продукта**



Ръчната верижна лебдека Haklift е с високо качество, тя е издръжлива и лесна за употреба благодарение на ергономичната управляваща верига.

Дори и при максимално натоварване се изисква относително малко физическо усилие за нормална работа на лебедката.

Стандартните дължини на веригата са 3 м и 6 м. Има възможност за изработка на дължина на веригата по задание на клиента.

**Характеристики:**

- Всяка лебедка се тества с товар с тегло 1,5 пъти по-голямо от товароподемността, преди да напусне фабриката ни.
- Компактен олекотен корпус.
- Зъбно колело, снабдено с иглени лагери и задвижващ вал, поддържан от иглен лагер и плъзгащ лагер вътре, който осигурява плавна и ефикасна работа.
- Сигурна, изолирана автоматична спирачна система срещу претоварване
- Оборудвана с 2 бр. спирачни предпазители и 4 бр. спирачни пружини (двойно подсигуряване съгласно изискването на стандарт EN 13157)
- Уникалното покритие на повърхвостта на корпуса осигурява отлична защита от корозия и нисък работен обем.
- Куките с палци на двата края правят позиционирането и обезопасяването на товарите много лесно.
- Куките са проектирани да се изкривяват при претоварване, вместо да се счъпят от съображения за сигурност.
- Куките са снабдани с здрави предпазни палци, издръжливи на големи натоварвания.

... *Read more*


**Материал:** Издръжлива стоманена конструкция
**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
**Покритие:** Оранжево прахово покритие на корпуса и никелирани компоненти на рамката.
**Стандарт:** EN 13157
**Забележка:** RFID подготовка

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Secures everything in transit™

# Верижна лебедка

## Чертеж




## Технически данни

| Продуктов номер | WLL тон | Височина на повдигане м | Number of falls | Верига мм | A мм | B мм | C мм | D мм | H мм | Тегло кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTHA250 | 0,25 | 3 | 1 | 4 x 12 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 6,5 |
| KTHA2506 | 0,25 | 6 | 1 | 4 x 12 | 108 | 106 | 20 | 30 | 260 | 7,55 |
| KTHA500 | 0,5 | 3 | 1 | 5 x 15 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 9,8 |
| KTHA5006 | 0,5 | 6 | 1 | 5 x 15 | 130 | 128 | 22 | 34 | 280 | 11,4 |
| KTHA1000 | 1 | 3 | 1 | 6,3 x 19 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 13,3 |
| KTHA10006 | 1 | 6 | 1 | 6,3 x 19 | 150 | 142 | 26 | 39 | 330 | 15,9 |
| KTHA2000 | 2 | 3 | 1 | 8 x 24 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 22,1 |
| KTHA20006 | 2 | 6 | 1 | 8 x 24 | 185 | 175 | 35 | 49 | 385 | 25,3 |
| KTHA3000 | 3 | 3 | 2 | 7,1 x 21 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 27,3 |
| KTHA30006 | 3 | 6 | 2 | 7,1 x 21 | 220 | 158 | 37 | 50 | 510 | 33,9 |
| KTHA5000 | 5 | 3 | 2 | 9 x 27 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 42,4 |
| KTHA50006 | 5 | 6 | 2 | 9 x 27 | 255 | 183 | 43 | 60 | 615 | 53,2 |
| KTHA10000 | 10 | 6 | 4 | 9 x 27 | 360 | 183 | 47 | 65 | 820 | 115,4 |
| KTHA20000 | 20 | 8 | 8 | 9 x 27 | 577 | 183 | 75 | 90 | 1 060 | 200 |

© October 2026 - All Rights Reserved