



## Релсов плъзгач

### Информация за продукта

Релсов плъзгач, предназначен за IPE и T греди.

Колелцата са оборудвани с доживотно смазани лагери.

Лебедката може да се закачи на право за ухото на плъзгача посредством кука или шегел.

Към всеки продукт се прилага тест сертификат и декларация за съответствие.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Покритие:** Покритие - боя, жълта

**Стандарт:** EN 13157

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Широчина на гредата мм мм	Minimum radius mm	B мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	J мм	K мм	L мм	M мм	Тегло кг
SIVA05H	0,5	55-220	500	285	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5
SIVA05HL	0,5	55-305	500	385	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5,4
SIVA10H	1	58-220	700	300	3	31	17	29	96	238	183	68	37	8,8
SIVA10HL	1	58-305	700	238	3	31	17	29	96	-	183	68	37	9,3
SIVA20H	2	66-220	900	300	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14
SIVA20HL	2	66-305	900	405	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14,8
SIVA30H	3	74-220	1 200	328	3	31	26	46	132	324	249	100	56	23
SIVA30HL	3	74-305	1 200	429	~3	31	26	46	132	324	249	100	56	24,1
SIVA50H	5	90-220	1 000	354	5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	40
SIVA50HL	5	90-305	1 000	435	~5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	41,1

# Чертеж

