Релсов плъзгач

Информация за продукта



Релсов плъзгач, предназначен за IPE и T греди.

Колелцата са оборудвани с доживотно смазани лагери.

Лебедката може да се закачи направо за ухото на плъзгача посредством кука или шегел.

Към всеки продукт се прилага тест сертификат и декларация за съответствие

... *Read more*

Материал: Стомана
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Покритие: Покритие - боя, жълта
Стандарт: EN 13157


Коефицент на безопасност: 4:1

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Secures everything in transit™

Релсов плъзгач

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Широчина на гредата мм мм	Minimum radius mm	B мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	J мм	K мм	L мм	M мм	Тегло кг
SIVA05H	0,5	55-220	500	285	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5
SIVA05HL	0,5	55-305	500	385	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5,4
SIVA10H	1	58-220	700	300	3	31	17	29	96	238	183	68	37	8,8
SIVA10HL	1	58-305	700	238	3	31	17	29	96	-	183	68	37	9,3
SIVA20H	2	66-220	900	300	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14
SIVA20HL	2	66-305	900	405	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14,8
SIVA30H	3	74-220	1 200	328	3	31	26	46	132	324	249	100	56	23
SIVA30HL	3	74-305	1 200	429	~3	31	26	46	132	324	249	100	56	24,1
SIVA50H	5	90-220	1 000	354	5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	40
SIVA50HL	5	90-305	1 000	435	~5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	41,1

© October 2026 - All Rights Reserved