

Захват за вертикално повдигане и завъртане

Информация за продукта



Предназначени за вертикално повдигане и завъртане на стоманени листове
... [Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Покритие: Покритие боя, жълта

Стандарт: EN 13155


Забележка: Теглото на захвата трябва да бъде най-малко 20% от теглото на повдигания лист!

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Захват за вертикално повдигане и завъртане

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	Тест натоварване kN	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	K мм	Тегло кг
LTABT08	0,8	0-15	15,69	17	44	128	212	30	103	36	35	10	1,9
LTABT10	1	0-20	19,61	22	63	167	295	48	138	50	51	12	4,5
LTABT20	2	0-25	39,23	27	76	202	370	60	164	52	56	16	7,5
LTABT30	3	0-30	58,84	32	85	237	418	65	193	78	59	20	14,8
LTABT45	5	0-50	98,07	55	90	262	480	76	232	90	59	20	23
LTABT80	8	0-45	156,91	45	112	330	600	85	263	100	77	22	37