



Захват за греди с RFID - подготовка

Информация за продукта

Захватите могат да се използват за свързване на подежник на I или T образни греди. Могат да се използват за повдигане. Тест сертификат и Декларация за съответствие се предоставят с всеки продукт.

RFID - подготовка

[... Read more](#)



Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Покритие: Покритие боя, оранжева

Стандарт: EN 13155


Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1



Захват за греди с RFID - подготовка

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Широчина на гредата мм	A макс. мм	B макс. мм	C мм	D мм	E мм	F мин. мм	F макс. мм	G мин. мм	H мм	B min мм	Тегло кг
TARPALH10	1	80-240	270	183	94	4	198	100	154	22	20	370	3,5
TARPALH20	2	80-240	270	183	102	6	198	100	154	22	20	370	4,5
TARPALH30	3	90-330	355	243	132	8	263	148	219	46	22	500	9,5
TARPALH50	5	90-330	355	243	142	10	263	148	219	43	28	500	11
TARPALH100	10	90-350	364	269	180	12	285	165	239	51	38	521	16