

Ринг болт от неръждаема стомана / DIN 580

Информация за продукта



Повдигащи елементи от неръждаема стомана, предназначени за вертикално повдигане [... Read more](#)

Материал: AISI 316

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)400°C

Покритие: Полирана повърхност


Стандарт: DIN 580

Забележка: Само за вертикално повдигане! Налични са и други размери.

Коефициент на безопасност: 4:1

Ринг болт от неръждаема стомана / DIN 580

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Резба мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Тегло кг
NSRH06L	0,075	M6	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH08L	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH10L	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
NSRH12L	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
NSRH16L	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
NSRH20L	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08		0,16		-		-	
M8	0,14		0,28		0,1		0,14	
M10	0,23		0,46					