

## Ринг болт от неръждаема стомана / DIN 580



### Информация за продукта

Повдигащи елементи от неръждаема стомана, предназначени за вертикално повдигане.

**Материал:** AISI 316

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)400°C

**Покритие:** Полирана повърхност

**Стандарт:** DIN 580

**Забележка:** Само за вертикално повдигане! Налични са и други размери.

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Тегло кг
NSRH06L	0,075	M6	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH08L	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH10L	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
NSRH12L	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
NSRH16L	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
NSRH20L	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

## Технически данни

### ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

	□	□	□	□	□	□	□	□
	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08		0,16		-		-	
M8	0,14		0,28		0,1		0,14	
M10	0,23		0,46					

# Чертеж

