

Ринг гайка от неръждаема стомана / DIN 582

Информация за продукта



Повдигащи елементи от неръждаема стомана, предназначени за вертикално повдигане [... Read more](#)

Материал: AISI 316

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)400°C

Покритие: Полирана повърхност


Стандарт: DIN 582

Забележка: Само за вертикално повдигане!

Коефициент на безопасност: 4:1

Ринг гайка от неръждаема стомана / DIN 582

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	WLL тон	Резба мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	Тегло кг
NSMH06L	0,08	M6	20	36	20	8,5	36	0,05
NSMH08L	0,14	M8	20	36	20	8,5	36	0,05
NSMH10L	0,23	M10	25	45	25	10	45	0,09
NSMH12L	0,34	M12	30	54	30	11	53	0,16
NSMH16L	0,7	M16	35	63	35	13	62	0,24
NSMH20L	1,2	M20	39	71	39	14	70	0,36

ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08		0,16		-		-	
M8	0,14		0,28		0,1		0,14	
M10	0,23		0,46					