

Верижна примка G80 с 2 крака и предпазни куки

Информация за продукта



Висококачествена верижна примка с 2 крака, оборудвана със самозаключващи се куки. Произведена с висококачествени компоненти от клас 80. Верижните сапани са един от най-популярните инструменти за повдигане на товари в различни индустрии. Те са идеални като спомагателно оборудване за транспортиране и повдигане на товари. Всички наши сапани отговарят на изискванията на стандартите на ЕС и имат маркировка CE. Основните предимства на нашите сапани за повдигане са високата устойчивост на механични повреди и температура, те са 100% безопасни и предлагат висока WLL при ниско собствено тегло. [... Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до +200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боядисана, черна / жълта

Стандарт: EN 818-4

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Верижна примка G80 с 2 крака и предпазни куки

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42070598W	6	1,6	0,5	11,25
42070601W	6	1,6	1	12,05
42070600W	6	1,6	1,5	12,85
42070605W	6	1,6	2	13,65
42070603W	6	1,6	2,5	14,45
42070608W	6	1,6	3	15,25
42070606W	6	1,6	3,5	16,05
42070610W	6	1,6	4	16,85
42070612W	6	1,6	5	18,45
42070614W	6	1,6	6	20,05
42070616W	8	2,8	0,5	16,392
42070620W	8	2,8	1	17,742
42070618W	8	2,8	1,5	19,092
42070328W	8	2,8	2	20,442
42070622W	8	2,8	2,5	21,792
42070034W	8	2,8	3	23,142
42070623W	8	2,8	3,5	24,492
42070624W	8	2,8	4	25,842
42070626W	8	2,8	5	28,542
42070628W	8	2,8	6	31,242
42070550W	10	4,25	0,5	15,35
42070552W	10	4,25	1,5	19,65

Верижна примка G80 с 2 крака и предпазни куки

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42070349W	10	4,25	1	25,15
42070555W	10	4,25	2,5	26,5
42070372W	10	4,25	3	28,65
42070043W	10	4,25	2	29,45
42070556W	10	4,25	3,5	35,9
42070559W	10	4,25	5	37,25
42070558W	10	4,25	4	38,05
42070561W	10	4,25	6	46,65
42070563W	13	7,5	0,5	23,35
42070566W	13	7,5	1	26,85
42070426W	13	7,5	1,5	30,35
42070425W	13	7,5	2	33,85
42070568W	13	7,5	2,5	37,35
42070572W	13	7,5	3	40,85
42070570W	13	7,5	3,5	44,35
42070574W	13	7,5	4	47,85
42070576W	13	7,5	5	57,4
42070578W	13	7,5	6	64,4
42070584W	16	11,2	1	37,35
42070582W	16	11,2	1,5	42,85
42070588W	16	11,2	2	48,35
42070586W	16	11,2	2,5	53,85
42070396W	16	11,2	3	59,35
42070590W	16	11,2	3,5	64,85
42070592W	16	11,2	4	70,35
42070594W	16	11,2	5	81,35
42070596W	16	11,2	6	92,35