

Връзка за верига G80 с 2 крака и леярски куки

Информация за продукта



Висококачествена верижна примка с 2 крака, оборудвана с леярски куки. Произведена с висококачествени компоненти от клас 80. Верижните сапани са един от най-популярните инструменти за повдигане на товари в различни отрасли. Те са идеални като спомагателно оборудване за транспортиране и повдигане на товари. Всички наши сапани отговарят на изискванията на стандартите на ЕС и имат маркировка CE. Основните предимства на нашите сапани за повдигане са високата устойчивост на механични повреди и температура, те са 100% безопасни и предлагат висока WLL при ниско собствено тегло. [... Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до +200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боядисана, черна / жълта

Стандарт: EN 818-4


Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8



Връзка за верига G80 с 2 крака и леярски куки

Чертеж



Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на веригата мм | WLL тон | Работна дължина m | Тегло кг |
|-----------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------|
| 42071080W | 6 | 1,6 | 0,5 | 12,25 |
| 42071084W | 6 | 1,6 | 1 | 13,05 |
| 42070023W | 6 | 1,6 | 1,5 | 13,85 |
| 42071088W | 6 | 1,6 | 2 | 14,65 |
| 42071085W | 6 | 1,6 | 2,5 | 15,45 |
| 42071094W | 6 | 1,6 | 3 | 16,25 |
| 42071090W | 6 | 1,6 | 3,5 | 17,05 |
| 42071098W | 6 | 1,6 | 4 | 17,85 |
| 42071100W | 6 | 1,6 | 5 | 19,45 |
| 42071104W | 6 | 1,6 | 6 | 21,05 |
| 42071108W | 8 | 2,8 | 0,5 | 16,972 |
| 42071114W | 8 | 2,8 | 1 | 18,322 |
| 42071112W | 8 | 2,8 | 1,5 | 19,672 |
| 42070413W | 8 | 2,8 | 2 | 21,022 |
| 42071116W | 8 | 2,8 | 2,5 | 22,372 |
| 42071123W | 8 | 2,8 | 3 | 23,722 |
| 42071119W | 8 | 2,8 | 3,5 | 25,072 |
| 42071126W | 8 | 2,8 | 4 | 26,422 |
| 42071129W | 8 | 2,8 | 5 | 29,122 |
| 42071133W | 8 | 2,8 | 6 | 31,822 |
| 42070985W | 10 | 4,25 | 0,5 | 18,98 |
| 42070996W | 10 | 4,25 | 2 | 22,88 |



Връзка за верига G80 с 2 крака и леярски куки

Технически данни

| Продуктов номер | Диаметър на веригата мм | WLL тон | Работна дължина m | Тегло кг |
|-----------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------|
| 42070991W | 10 | 4,25 | 1 | 23,68 |
| 42070989W | 10 | 4,25 | 1,5 | 28,38 |
| 42071000W | 10 | 4,25 | 3 | 29,73 |
| 42070993W | 10 | 4,25 | 2,5 | 32,68 |
| 42070997W | 10 | 4,25 | 3,5 | 36,98 |
| 42071002W | 10 | 4,25 | 4 | 39,13 |
| 42071007W | 10 | 4,25 | 6 | 40,08 |
| 42071004W | 10 | 4,25 | 5 | 43,43 |
| 42071011W | 13 | 7,5 | 0,5 | 26,74 |
| 42071018W | 13 | 7,5 | 1 | 30,24 |
| 42071015W | 13 | 7,5 | 1,5 | 33,74 |
| 42071024W | 13 | 7,5 | 2 | 37,24 |
| 42071020W | 13 | 7,5 | 2,5 | 40,74 |
| 42071030W | 13 | 7,5 | 3 | 44,24 |
| 42071026W | 13 | 7,5 | 3,5 | 47,74 |
| 42071033W | 13 | 7,5 | 4 | 51,24 |
| 42071036W | 13 | 7,5 | 5 | 58,24 |
| 42071038W | 13 | 7,5 | 6 | 65,24 |
| 42071050W | 16 | 11,2 | 1 | 37,21 |
| 42071046W | 16 | 11,2 | 1,5 | 42,71 |
| 42071058W | 16 | 11,2 | 2 | 48,21 |
| 42071054W | 16 | 11,2 | 2,5 | 53,71 |
| 42071065W | 16 | 11,2 | 3 | 59,21 |
| 42071061W | 16 | 11,2 | 3,5 | 64,71 |
| 42071068W | 16 | 11,2 | 4 | 70,21 |
| 42071072W | 16 | 11,2 | 5 | 81,21 |
| 42071076W | 16 | 11,2 | 6 | 92,21 |