



Верижна примка G80 за 1 крак с предпазна кука и кука за захващане

Информация за продукта

Висококачествена верижна примка за 1 крак, оборудвана със самозаклучваща се кука с кука за скъсяване. Произведена с висококачествени компоненти от клас 80. Верижните сапани са един от най-популярните инструменти за повдигане на товари в различни индустрии. Те са идеални като спомагателно оборудване за транспортиране и повдигане на товари. Всички наши сапани отговарят на изискванията на стандартите на ЕС и имат маркировка CE. Основните предимства на нашите сапани за повдигане са високата устойчивост на механични повреди и температура, те са 100% безопасни и предлагат висока WLL при ниско собствено тегло.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до +200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боядисана, черна / жълта

Стандарт: EN 818-4

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42070516W	6	1,12	0,5	8,71
42070519W	6	1,12	1	10,81
42070523W	6	1,12	3,5	11,11
42070518W	6	1,12	1,5	11,21
42070444W	6	1,12	2	11,61

42070525W	6	1,12	3	12,41
42070531W	6	1,12	6	13,11
42070529W	6	1,12	5	14,01
42070521W	6	1,12	2,5	15,41
42070527W	6	1,12	4	16,61
42070533W	8	2	0,5	11,346
42070536W	8	2	1	12,021
42070535W	8	2	1,5	12,696
42070540W	8	2	2	13,371
42070538W	8	2	2,5	14,046
42070105W	8	2	3	14,721
42070542W	8	2	3,5	15,396
42070545W	8	2	4	16,071
42070547W	8	2	5	17,421
42070549W	8	2	6	18,771
42070461W	10	3,15	0,5	20,075
42070463W	10	3,15	1	21,15
42070462W	10	3,15	1,5	22,225
42070467W	10	3,15	2	23,3
42070465W	10	3,15	2,5	24,375
42070471W	10	3,15	3	25,45
42070469W	10	3,15	3,5	26,525
42070473W	10	3,15	4	27,6

42070475W	10	3,15	5	29,75
42070477W	10	3,15	6	31,9
42070479W	13	5,3	0,5	18,74
42070483W	13	5,3	1	20,49
42070481W	13	5,3	1,5	22,24
42070486W	13	5,3	2	23,99
42070485W	13	5,3	2,5	25,74
42070490W	13	5,3	3	27,49
42070488W	13	5,3	3,5	29,24
42070492W	13	5,3	4	30,99
42070494W	13	5,3	5	34,49
42070496W	13	5,3	6	37,99
42070502W	16	8	1	32,5
42070500W	16	8	1,5	35,25
42070505W	16	8	2	38
42070504W	16	8	2,5	40,75
42070509W	16	8	3	43,5
42070507W	16	8	3,5	46,25
42070401W	16	8	4	49
42070512W	16	8	5	54,5
42070514W	16	8	6	60

Чертеж

