

Верижна примка G80 с 4 крака, куки за примка и куки за захващане

Информация за продукта



Висококачествена верижна примка с 4 крака, оборудвана с куки за примки и куки за скъсяване. Произведена с висококачествен клас 80. Верижните сапани са един от най-популярните инструменти за повдигане на товари в различни отрасли. Те са идеални като спомагателно оборудване за транспортиране и повдигане на товари. Всички наши сапани отговарят на изискванията на стандартите на ЕС и имат маркировка CE. Основните предимства на нашите сапани за повдигане са високата устойчивост на механични повреди и температура, те са 100% безопасни и предлагат висока WLL при ниско собствено тегло. [... Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до +200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боядисана, черна / жълта

Стандарт: EN 818-4

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Верижна примка G80 с 4 крака, куки за примка и куки за захващане

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42071427W	6	2,36	0,5	13,91
42070063W	6	2,36	1,5	15,41
42071433W	6	2,36	1	15,51
42071436W	6	2,36	2,5	18,61
42071445W	6	2,36	3	21,91
42070073W	6	2,36	2	22,11
42071442W	6	2,36	3,5	23,51
42071449W	6	2,36	4	25,11
42071453W	6	2,36	5	31,71
42071457W	6	2,36	6	34,91
42071461W	8	4,25	0,5	17,334
42070175W	8	4,25	1	20,034
42070102W	8	4,25	1,5	22,734
42070103W	8	4,25	2	25,434
42070083W	8	4,25	2,5	28,134
42070113W	8	4,25	3	30,834
42070136W	8	4,25	3,5	33,534
42071474W	8	4,25	4	36,234
42071478W	8	4,25	5	41,634
42070087W	8	4,25	6	47,034
42071330W	10	6,7	0,5	23,4
42070126W	10	6,7	1	27,7

Верижна примка G80 с 4 крака, куки за примка и куки за захващане

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42071334W	10	6,7	1,5	32
42070089W	10	6,7	2	36,3
42070176W	10	6,7	2,5	40,6
42070092W	10	6,7	3	44,9
42070389W	10	6,7	3,5	49,2
42070218W	10	6,7	4	53,5
42070095W	10	6,7	5	62,1
42070414W	10	6,7	6	70,7
42071356W	13	11,2	0,5	41,56
42071363W	13	11,2	1	48,56
42071360W	13	11,2	1,5	55,56
42070356W	13	11,2	2	62,56
42071367W	13	11,2	2,5	69,56
42070407W	13	11,2	3	76,56
42071373W	13	11,2	3,5	83,56
42070061W	13	11,2	4	90,56
42071381W	13	11,2	5	104,56
42071385W	13	11,2	6	118,56
42071397W	16	17	1	78,15
42071393W	16	17	1,5	89,15
42071404W	16	17	2	100,15
42071401W	16	17	2,5	111,15
42071412W	16	17	3	122,15
42071408W	16	17	3,5	133,15
42071416W	16	17	4	144,15
42071420W	16	17	5	166,15
42071424W	16	17	6	188,15