

Верижна примка G80 с 4 крака и куки за примки

Информация за продукта



Висококачествена верижна примка с 4 крака, оборудвана с куки за примки. Произведена с висококачествени компоненти от клас 80. Верижните сапани са един от най-популярните инструменти за повдигане на товари в различни отрасли. Те са идеални като спомагателно оборудване за транспортиране и повдигане на товари. Всички наши сапани отговарят на изискванията на стандартите на ЕС и имат маркировка CE. Основните предимства на нашите сапани за повдигане са високата устойчивост на механични повреди и температура, те са 100% безопасни и предлагат висока WLL при ниско собствено тегло. [... Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до +200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боядисана, черна / жълта

Стандарт: EN 818-4


Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8



Верижна примка G80 с 4 крака и куки за примки

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42070062W	6	2,36	0,5	11,65
42071432W	6	2,36	1	13,25
42070138W	6	2,36	1,5	14,85
42071438W	6	2,36	2	16,45
42071435W	6	2,36	2,5	18,05
42071444W	6	2,36	3	19,65
42071441W	6	2,36	3,5	21,25
42071448W	6	2,36	4	22,85
42071452W	6	2,36	5	26,05
42071456W	6	2,36	6	29,25
42071460W	8	4,25	0,5	19,754
42070075W	8	4,25	1	22,454
42070077W	8	4,25	1,5	25,154
42070146W	8	4,25	2	27,854
42070082W	8	4,25	2,5	30,554
42070085W	8	4,25	3	33,254
42070195W	8	4,25	3,5	35,954
42071473W	8	4,25	4	38,654
42071477W	8	4,25	5	44,054
42071481W	8	4,25	6	49,454
42071329W	10	6,7	0,5	20,8
42070202W	10	6,7	1	25,1



Верижна примка G80 с 4 крака и куки за примки

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42071333W	10	6,7	1,5	29,4
42070088W	10	6,7	2	33,7
42070201W	10	6,7	2,5	38
42070416W	10	6,7	3	42,3
42071342W	10	6,7	3,5	46,6
42071346W	10	6,7	4	50,9
42071349W	10	6,7	5	59,5
42071352W	10	6,7	6	68,1
42071355W	13	11,2	0,5	36
42070368W	13	11,2	1	43
42071359W	13	11,2	1,5	50
42070059W	13	11,2	2	57
42071366W	13	11,2	2,5	64
42070277W	13	11,2	3	71
42071372W	13	11,2	3,5	78
42071377W	13	11,2	4	85
42071380W	13	11,2	5	99
42071384W	13	11,2	6	113
42071396W	16	17	1	69,35
42071392W	16	17	1,5	80,35
42070199W	16	17	2	91,35
42071400W	16	17	2,5	102,35
42071411W	16	17	3	113,35
42071407W	16	17	3,5	124,35
42071415W	16	17	4	135,35
42071419W	16	17	5	157,35
42071423W	16	17	6	179,35