

Верижна примка G80 с 4 крака и предпазни куки

Информация за продукта



Висококачествена верижна примка с 4 крака, оборудвана със самозаключващи се куки. Произведена с висококачествени компоненти от клас 80. Верижните сапани са един от най-популярните инструменти за повдигане на товари в различни индустрии. Те са идеални като спомагателно оборудване за транспортиране и повдигане на товари. Всички наши сапани отговарят на изискванията на стандартите на ЕС и имат маркировка CE. Основните предимства на нашите сапани за повдигане са високата устойчивост на механични повреди и температура, те са 100% безопасни и предлагат висока WLL при ниско собствено тегло. [... Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до +200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боядисана, черна / жълта

Стандарт: EN 818-4


Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8



Верижна примка G80 с 4 крака и предпазни куки

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42070779W	6	2,36	0,5	15,77
42070782W	6	2,36	1	17,37
42070207W	6	2,36	1,5	18,97
42070786W	6	2,36	2	20,57
42070784W	6	2,36	2,5	22,17
42070790W	6	2,36	3	23,77
42070788W	6	2,36	3,5	25,37
42070792W	6	2,36	4	26,97
42070794W	6	2,36	5	30,17
42070796W	6	2,36	6	33,37
42070798W	8	4,25	0,5	21,034
42070802W	8	4,25	1	23,734
42070800W	8	4,25	1,5	26,434
42070078W	8	4,25	2	29,134
42070166W	8	4,25	2,5	31,834
42070806W	8	4,25	3	34,534
42070804W	8	4,25	3,5	37,234
42070167W	8	4,25	4	39,934
42070807W	8	4,25	5	45,334
42070809W	8	4,25	6	50,734
42070730W	10	6,7	0,5	23
42070734W	10	6,7	1	27,3



Верижна примка G80 с 4 крака и предпазни куки

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42070732W	10	6,7	1,5	31,6
42070327W	10	6,7	2	35,9
42070736W	10	6,7	2,5	40,2
42070393W	10	6,7	3	44,5
42070737W	10	6,7	3,5	48,8
42070738W	10	6,7	4	53,1
42070739W	10	6,7	5	61,7
42070741W	10	6,7	6	70,3
42070743W	13	11,2	0,5	42,55
42070747W	13	11,2	1	49,55
42070745W	13	11,2	1,5	56,55
42070751W	13	11,2	2	63,55
42070749W	13	11,2	2,5	70,55
42070755W	13	11,2	3	77,55
42070753W	13	11,2	3,5	84,55
42070268W	13	11,2	4	91,55
42070757W	13	11,2	5	105,55
42070758W	13	11,2	6	119,55
42070764W	16	17	1	67,95
42070762W	16	17	1,5	78,95
42070768W	16	17	2	93,35
42070766W	16	17	2,5	104,35
42070772W	16	17	3	115,35
42070770W	16	17	3,5	126,35
42070773W	16	17	4	137,35
42070775W	16	17	5	159,35
42070777W	16	17	6	181,35