

Верижна примка G80 с 2 крака, куки за примка и куки за захващане

Информация за продукта



Висококачествена верижна примка с 2 крака, оборудвана с куки за примки и куки за скъсяване. Произведена с висококачествен клас 80. Верижните сапани са един от най-популярните инструменти за повдигане на товари в различни отрасли. Те са идеални като спомагателно оборудване за транспортиране и повдигане на товари. Всички наши сапани отговарят на изискванията на стандартите на ЕС и имат маркировка CE. Основните предимства на нашите сапани за повдигане са високата устойчивост на механични повреди и температура, те са 100% безопасни и предлагат висока WLL при ниско собствено тегло.

[... Read more](#)

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C до +200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боядисана, черна / жълта

Стандарт: EN 818-4


Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8



Верижна примка G80 с 2 крака, куки за примка и куки за захващане

Чертеж



Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42071082W	6	1,6	0,5	11,17
42070025W	6	1,6	1	11,97
42070100W	6	1,6	1,5	12,77
42070028W	6	1,6	2	13,57
42070026W	6	1,6	2,5	14,37
42071097W	6	1,6	3	15,17
42071093W	6	1,6	3,5	15,97
42070281W	6	1,6	4	16,77
42071103W	6	1,6	5	18,37
42071107W	6	1,6	6	19,97
42071111W	8	2,8	0,5	11,142
42070314W	8	2,8	1	12,492
42070210W	8	2,8	1,5	13,842
42070115W	8	2,8	2	15,192
42070131W	8	2,8	2,5	16,542
42070037W	8	2,8	3	17,892
42071122W	8	2,8	3,5	19,242
42070038W	8	2,8	4	20,592
42071132W	8	2,8	5	23,292
42071136W	8	2,8	6	25,992
42070988W	10	4,25	0,5	15,55
42070145W	10	4,25	1	17,7



Верижна примка G80 с 2 крака, куки за примка и куки за захващане

Технически данни

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Работна дължина m	Тегло кг
42070365W	10	4,25	1,5	19,85
42070042W	10	4,25	2	22
42070045W	10	4,25	2,5	24,15
42070047W	10	4,25	3	26,3
42070150W	10	4,25	3,5	28,45
42070196W	10	4,25	4	30,6
42070181W	10	4,25	5	34,9
42071010W	10	4,25	6	39,2
42071014W	13	7,5	0,5	26,68
42070390W	13	7,5	1	30,18
42070406W	13	7,5	1,5	33,68
42070282W	13	7,5	2	37,18
42071023W	13	7,5	2,5	40,68
42070214W	13	7,5	3	44,18
42071029W	13	7,5	3,5	47,68
42070200W	13	7,5	4	51,18
42070158W	13	7,5	5	58,18
42071041W	13	7,5	6	65,18
42071053W	16	11,2	1	47,55
42071049W	16	11,2	1,5	53,05
42071060W	16	11,2	2	58,55
42071057W	16	11,2	2,5	64,05
42070029W	16	11,2	3	69,55
42071064W	16	11,2	3,5	75,05
42071071W	16	11,2	4	80,55
42071075W	16	11,2	5	91,55
42071079W	16	11,2	6	102,55