

Системата за преградни стени Safe Cold

Информация за продукта



Системата за преградни стени Safe Cold се основава на патентовано устройство за закрепване, което я прави напълно независима от други устройства в кутията. Преградната стена е изработена от рециклируем материал и не съдържа фреон. Изолационният материал в преградната стена Safe Cold има стойност на топлопроводност 0,034W/mK. Дебелината на стената е само 40 mm, което я прави да заема минимално място при товарене и разтоварване.

Преградната система Safe Cold е гъвкава и позволява персонализирани решения, като например мини хладилни камери. Теглото на Safe Cold е приблизително 10 kg/m². Преградната стена се състои от 3 секции. Височината на този модел е 2800 mm и има свободна горна лайсна. Това е за вас самите, за да можете да я съкратите според собствените си нужди. За по-високите модели препоръчваме 3 секции заради по-малкото тегло на секция и предимството, че всяка секция след това може да бъде поставена между товарните греди в превозно средство с двоен борд, когато системата за преградни стени не се използва. [... Read more](#)

Материал: Преградната стена е изработена от рециклируем материал и не съдържа фреон

Забележка: Изработва се по поръчка в съответствие със спецификацията.

Системата за преградни стени Safe Cold

Технически данни

Продуктов номер

31020012F